

# Toetsen inlezen in basisrooster

## Inleiding

Wanneer u klaar bent met het roosteren van de toetsen en mondelingen, heeft u mogelijk wijzigingen doorgevoerd in uw basisrooster. Uw toetsroosterbestand heeft u echter weken geleden reeds afgeknipt en bevat geen wijzigingen van uw basisrooster.

De werkwijze die we hier zullen beschrijven gaat uit van de volgende situatie:

- U heeft een afgeknipt toetsroosterbestand
- U heeft een gewijzigd basisrooster
- U heeft nog geen week afgeknipt ten behoeve van het dagrooster



### Op deze pagina

- [Inleiding](#)
- [Surveillanten en lokalen](#)
- [Verwijderen oude toetsen](#)
- [Importeren van toetsen en mondelingen](#)
- [Afknippen van een dagroosterbestand](#)

### Zie ook:

- [Veel gestelde vragen](#)

## Surveillanten en lokalen

Als er veel wijzigingen zijn in het basisrooster, kunt u beter de surveillanten pas op de toetsen plaatsen als deze zijn ingelezen in het basisrooster en de week is afgeknipt voor het dagrooster. Lokalen kunt u (zeker als er vleugels gebruikt worden), wel al in het toetsweekbestand op de toetsen zetten.

## Verwijderen oude toetsen

Voordat u gaat importeren, verwijdert u in het basisrooster eerst eventuele oude toetsen en mondelingen uit eerdere toetsweken.

- Zorg ervoor dat u in het basisrooster zit
- Ga in het menu naar **Projectbeheer > Domeinen** en klik op het **Toetsdomein**
- Selecteer alles met **<CTRL+A>**
- Klik op de knop **<Verwijder>**.

## Importeren van toetsen en mondelingen

We gaan in het basisrooster de nieuwe toetsen en mondelingen importeren. U gaat als volgt te werk:

- Zorg ervoor dat u in het basisrooster zit
- Ga in het menu naar **Importeren > Toetsen en mondelingen**
- Lees de mededeling en klik op **<OK>**
- Wijs het toetsroosterbestand aan (laatste versie!)
- Klik op **<Openen>**
- Klik op **<OK>**.

U heeft nu alle toetsen en mondelingen in uw basisrooster

## Afknippen van een dagroosterbestand

Nu kunt u de weken met toetsen afknippen. Als u meerdere weken heeft, raden we u aan beide weken in één dagroosterbestand af te knippen.

In het afgeknipte bestand kunt u nu:

- de lessen weer uitschakelen
- eventueel lokalen op toetsen plaatsen
- eventueel surveillanten op toetsen zetten
- eventuele lokaalbotsingen oplossen
- weken opsplitsen (zodat u per week weer één dagroosterbestand heeft)
- van de dagroosterbestanden dient u nu ook nog het type op "toets" te zetten

Het eerste toetsroosterbestand is nu overbodig. U dient deze te verwijderen. Eventueel is het altijd nog terug te halen uit de prullenbak van uw roosterproject.

### Trefwoorden

toetsen importeren, mondelingen importeren, basisrooster synchroniseren, toetsen inlezen

